

ТЕСТЕР ИЗМЕРЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ ANTIFROGEN® L

CLARIANT

Измеряет морозостойкость водных растворов Antifrogen L, обеспечивает правильные показания при любой рабочей температуре в диапазоне от +15°C до +70°C

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Контуры охлаждения
- Системы отопления
- Гелиоустановки

ПРИБОР.

- Технически совершенная и современная конструкция.
- Простое, быстрое и точное измерение.
- Стабильный пластмассовый корпус.
- Проушина.
- Маятниковая стрелка - вертикальное положение прибора необязательно.
- Автоматическая температурная компенсация.
- Закрывание поворотным клапаном - не подтекает, не попадает воздух.
- Очень длительный срок службы.
- Точность результатов измерений достигается за счёт установки лимба и маятниковой стрелки на стальной оси.
- Загрязнение охлаждающей жидкостью не оказывает большого влияния, если промывать прибор теплой водой после применения.



ДАННЫЕ:

- Диапазон измерений: от -5 до -35 °C.
- Объём всасывания: 52 мл.
- Общая длина прибора: 155 мм.
- Длина всасывающего шланга: 200 мм.
- Размер упаковки: 126 x 182 x 41 мм.
- Вес: 130 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Открыть перекидной клапан.
2. Сжать шар - лишь после этого опустить шланг в жидкость и медленно подсосать, пока измерительная камера полностью не заполнится.
3. Закрыть перекидной клапан.
4. Удалить, возможно, приставшие пузырьки воздуха, постучав по задней стенке.
5. Снять показания датчика температуры антифриза.
6. После применения промыть тёплой водой.

Морозостойкость Объем Antifrogen L

- 5°C	16-%
-10°C	25-%
-15°C	32-%
-20°C	38-%
-25°C	43-%
-30°C	48-%
-35°C	53-%

